

Materiálový list č. 11 b			
Vyztužené polyetylenové fólie PE - 1		PN 030 - 80 - 96	
		SKP 25.24.22	
Tento materiálový list je nedílnou součástí PN 030 - 80 - 96 a uvádí konstrukčně technologické parametry a užité vlastnosti polyetylenové fólie PE - 1			
<i>Poznámka</i>			
Výrobek je vhodný pro všeobecné použití, při kterém dochází ke styku s požívatiny dle výnosu č. 73/1990 a směrnice č. 49/1978 MZ ČSR.			
Fólie s antifogem (přísadou proti zamlžování - úprava č.11) se označuje 717 748 AF.			
Konstrukčně technologické parametry :			
Druhové označení		717 748	
Materiál a jemnost	osnova	735 dtex PE pásek čirý UV - stabilizovaný	
	útek	770 dtex PE pásek čirý UV - stabilizovaný	
Dostava na 1 cm	osnova	4 ± 0,2	
	útek	4 ± 0,3	
Vazba	Plátno		
Úprava	č. 11	oboustranné kaširování stab., s antifogem 2 x 35 g/m ²	
	č. 81	jednostranné kaširování stab. 1 x 35 g/m ²	
	č. 84	oboustranné kaširování stab. 2 x 35 g/m ²	
Plošná hmotnost (g/m ²)	režná	60 ± 10 %	
	č. 81	95 ± 10 %	
	č. 11,84	130 ± 10 %	
Šíře (cm)	režná	154 ± 2	
	kašír.	150 ± 2	
Užité vlastnosti			
Min. pevnost v tahu (N/ 5 cm)	osnova	režná	č. 11, 81, 84
		útek	300
Tloušťka v mm (informativní)	0,16 ± 20 %		
	Zpracoval: Ing. Motl	Schválil: Petr Mauer	Nahrazuje mat.list z: Platnost od: