



LEVIOR s.r.o.
Troubky č. p. 900
751 02 Troubky
CZ 61973939

Návod na použití pistole na PU pěny

1. Před použitím protřepejte dózu s PU pěnou (min. 30x)
2. Odstraňte kryt a našroubujte dózu na adaptér pistole
3. Stiskem spouště aplikujte pěnu
4. Regulačním šroubem nastavte množství aplikované pěny

Při krátkodobém skladování pistoli ukládejte s našroubovanou dózou PU pěny.

Při dlouhodobém skladování dózu s PU pěnou odšroubujte a pistoli vyčistěte. Pěnu odstraňte pomocí čističe na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Ventil ošetřete vazelínou.

Čištění pistole:

1. Pistoli je nutné čistit po každodenním ukončení činnosti!
(dózu v pistoli můžeme ponechat jen v případě je-li alespoň z jedné třetiny plná; to neplatí nebudeme-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjmeme a uchováme ve svislé poloze dnem vzhůru)
2. Na pistoli našroubovat dózu s čističem.
3. Krátkým mačkáním spouště vyplnit pistoli čističem a počkat cca 5 minut
4. Po té zmáčknout spoušť na takovou dobu dokud z pistole nevytéká čistá tekutina
5. Odšroubovat dózu s čističem
(dózu v pistoli můžeme ponechat jen v případě je-li alespoň z jedné třetiny plná; to neplatí nebudeme-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjmeme a uchováme ve svislé poloze dnem vzhůru)

Při výměně dózy odšroubujte prázdnou dózu a okamžitě našroubujte novou, aby se do pistole nedostal vzduch.

Po aplikaci PU pěny do úzkých a nepřístupných míst použijte přiložené nádstavce.

Výměna dózy s PU pěnou:

1. Provéřit zda je dóza prázdná.
2. Novou dózu s PU pěnou opět důkladně protřepat.
3. Prázdnou dózu odšroubovat a ihned našroubovat novou, aby zbytek PU pěny obsažený v pistole nezatvrdl
4. Krátkým stiskem spouště opět pistoli vyplníme PU pěnou.

UPOZORNĚNÍ:

Dóza s PU pěnou je pod tlakem

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C

Nestříkejte PU pěnu na žhavé předměty nebo do přímého ohně

Neprorážejte a nevhazujte do ohně dózu /ani prázdné/



LEVIOR s.r.o.
Troubky č. p. 900
751 02 Troubky
CZ 61973939

Návod na použití pistole na PU pěny

5. Před použitím protřepejte dózu s PU pěnou (min. 30x)
6. Odstraňte kryt a našroubujte dózu na adaptér pistole
7. Stiskem spouště aplikujte pěnu
8. Regulačním šroubem nastavte množství aplikované pěny

Při krátkodobém skladování pistoli ukládejte s našroubovanou dózou PU pěny.
Při dlouhodobém skladování dózu s PU pěnou odšroubujte a pistoli vyčistěte. Pěnu odstraňte pomocí čističe na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Ventil ošetřete vazelínou.

Čištění pistole:

6. Pistoli je nutné čistit po každodenním ukončení činnosti!
(dózu v pistoli můžeme ponechat jen v případě je-li alespoň z jedné třetiny plná; to neplatí nebudeme-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjmeme a uchováme ve svislé poloze dnem vzhůru)
7. Na pistoli našroubovat dózu s čističem.
8. Krátkým mačkáním spouště vyplnit pistoli čističem a počkat cca 5 minut
9. Po té zmáčknout spoušť na takovou dobu dokud z pistole nevytéká čistá tekutina
10. Odšroubovat dózu s čističem
(dózu v pistoli můžeme ponechat jen v případě je-li alespoň z jedné třetiny plná; to neplatí nebudeme-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjmeme a uchováme ve svislé poloze dnem vzhůru)

Při výměně dózy odšroubujte prázdnou dózu a okamžitě našroubujte novou, aby se do pistole nedostal vzduch.

Po aplikaci PU pěny do úzkých a nepřístupných míst použijte přiložené nádstavce.

Výměna dózy s PU pěnou:

5. Provéřit zda je dóza prázdná.
6. Novou dózu s PU pěnou opět důkladně protřepat.
7. Prázdnou dózu odšroubovat a ihned našroubovat novou, aby zbytek PU pěny obsažený v pistole nezatvrdl
8. Krátkým stiskem spouště opět pistoli vyplníme PU pěnou.

UPOZORNĚNÍ:

Dóza s PU pěnou je pod tlakem

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C

Nestříkejte PU pěnu na žhavé předměty nebo do přímého ohně

Neprorážejte a nevhazujte do ohně dózu /ani prázdné/

